

Lubrifiant semi-synthétique anti-fumée pour les scooters et cyclomoteurs 2 temps.

PERFORMANCES

Normes :

API TC-TSC3+

JASO FC - Anti-fumée

JASO FD - Haut niveau de détergence

AVANTAGES

Lubrifiant spécifiquement étudié pour la conduite urbaine, les démarrages fréquents, les contraintes de la transmission automatique et les hautes températures.

Le choix des supports synthétiques et l'utilisation d'additifs de hautes performances garantissent d'excellentes performances en :

- Évitant le perlage des bougies et le gommage des segments
- Réduisant l'encrassement
- Assurant la longévité du moteur.

UTILISATIONS

Moteurs à graissage séparé.

Recommandé pour le trafic urbain (stop and go).

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Valeurs
Parfum	-	-	Bubble-gum
Couleur	visuelle	-	rouge
Masse volumique à 15°C	NF T 60-101	kg/m ³	879
Viscosité cinématique à 100°C	NF T 60-100	mm ² /s	9.4 1
Indice de viscosité	NF T 60-136	-	130
Point d'éclair VO	NF T 60-118	°C	>110

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de l'évolution de la technique. Avant d'employer ce produit, il convient de consulter les instructions d'utilisation et les impacts sur l'environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l'état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L'utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

Ref. documentaire : II-118-1503

Date d'édition : 28/04/2015

